


1. Desmontar la placa del techo donde vaya a instalarse el Altavoz más la contigua.

1. Dismantle and remove the ceiling tile and the adjacent one to where the speaker is to be installed.


2. Colocar la placa soporte donde vaya a ir instalado el Altavoz.

2. Insert the supporting tile where the speaker is to be installed.





3. Colocar el cable de seguridad en el techo de obra.


3. Fix the safety cable to a solid, secure spot in the ceiling above.



4. Atornillar el anillo al Altavoz con el angulo de inclinación estimado (podremos rectificar mas tarde)


4. Screw the ring to the speaker with the approximate desired angle (angle can be readjusted later).





5. Introducir el Altavoz por el hueco contiguo.

5. Insert the speaker through the adjacent tile's gap.



6. Posicionar en su lugar apoyando sobre el soporte el anillo del Altavoz.

6. Position the speaker in its place, supported by the ring.

7.- Sujetar el Altavoz al cable de seguridad.

7. Fix the speaker to the safety cable.

8. Graduar el giro sobre el eje vertical del Altavoz rotando el aro sobre el soporte

8. Turn and regulate the speaker on its vertical axis by rotating the ring on the supporting tile.

9. Cablear el Altavoz


9. Connect signal cables to the speaker.

AVISO:

Kelonik facilitará las especificaciones de las cajas acústicas y las instrucciones de instalación a la propiedad, exhibidor del cine y cualquier personal implicado en la instalación del equipamiento (técnicos instaladores, arquitectos técnicos, ingenieros, arquitectos, etc.)

En ningún caso, Kelonik asumirá ninguna responsabilidad sobre la instalación del equipamiento, a menos que Kelonik estuviera a cargo de la instalación de forma directa o indirecta. La responsabilidad de Kelonik se limitará únicamente a la garantía del equipamiento.

Sin perjuicio de que Kelonik provea de las pertinentes instrucciones y guías para la instalación, Kelonik recomienda encarecidamente que previamente a la instalación del altavoz para techo TC-12-T, que tanto la propiedad, instalador de la sala de cine, arquitecto e instalador del falso techo comprueben que el falso techo podrá soportar tanto el peso del altavoz como las posibles vibraciones tangenciales que pueda transmitir el altavoz sobre la estructura cuanto este entre en funcionamiento. Es responsabilidad del propietario o exhibidor del cine en coordinación con el instalador, arquitecto e instalador del falso techo reforzar las áreas donde el TC-12-T vaya a ser instalado. Cada altavoz de techo TC-12-T debe llevar adicionalmente instalado un cable de seguridad que debe ir fijado a un elemento estructural como son forjado, viga, etc. como medida preventiva de que pudiera caer sobre la audiencia.



10. Colocar la placa de techo contigua.

10. Reposition the adjacent ceiling tile into its gap.

Caution :

Kelonik will provide all installation instructions and speakers' specification to the property, the cinema exhibitor and any staff (installation technicians, builders, technical architects / building engineers, architects, etc.) involved in the installation of the equipment.

In any case, Kelonik shall have no liability arising from the installation of the equipment, unless Kelonik would take charge of the installation by their own means (directly or indirectly).

Kelonik shall only and exclusively be responsible for the equipment warranty.

Without prejudice from the installation instructions and directions that are provided, Kelonik highly recommends that before the installation of the TC-12-T ceiling speakers, the property, the cinema integrator, the architect and the false ceiling constructor must first ensure that the false ceiling will be able to support the weight, as well as the possible tangential vibrations that can be transmitted by the speakers to this structure when playing. This is the cinema responsibility to proceed with strengthening the same in coordination with the cinema integrator, the architect and the false ceiling constructor, in areas where the TC-12-T will be located. Each TC-12-T ceiling speaker must also carry additional support slings securely attached to the structural elements either forged, beams, etc. preventing it from falling down to the audience.